

MODELL



VD 2205 ESD

Komforthalbschuh nach EN ISO 20347:2012 O1 SRC

AUSSTATTUNG

Größen: 36 - 48/49 (225 - 315)

- + Ultraleichtes Funktionsobermaterial kombiniert mit atmungsaktiven Textileinsätzen
- + Großflächige Belüftungsstruktur
- + Ohne Zehenschutzkappe

Weiten: NB, XB (S, XXB)

- + Atmungsaktives Funktionsfutter
- + Echtleder-Brandsohle
- + Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL® mit Belüftungsstruktur für optimalen Klimakomfort

LAUFSOHL

TPU Dynamics ESD, weiß

- + Laufsohle mit 2,6 mm Profil
- + Gewichtsreduzierter Sohlenaufbau mit tailliertem Gelenkbereich
- + Flexionszone mit Drehpunkt
- + Dämpfende Struktur im Fersenbereich
- + Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- + Hitzebeständig bis ca. 120° C



DÄMPFUNG

Multizonendämpfung VARIO Vitality®

Die belastungsangepasste Multizonendämpfung VARIO Vitality® kombiniert die SECURA VARIO® Fersendämpfung mit einem speziellen Dämpfungselement im Ballen- und Zehenbereich. Dies sorgt für ein angenehm weiches Tragegefühl, reduziert die Druckbelastung im Schuh und entlastet so den Rücken und den Vorfuß.

- über 105 kg
- bis 105 kg
- bis 91 kg
- bis 79 kg
- bis 57 kg



Geprüft und empfohlen vom Forum: Gesunder Rücken - besser leben e. V. und dem Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e. V.

Weitere Infos bei:
AGR e. V. · Postfach 103 · 27443 Selsingen
Tel. 04284 92 69 990 · www.agr-ev.de



SYMBOLERKLÄRUNG

- | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| Original Mehrweitensystem | STEITZ FLEX-ZONE® Flexionszone | Hochflexibler, metallfreier Durchtrittschutz | Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGVU Regel 112-191 |
| VARIO® Multiflex Technologie | Aluminium-Zehenschutzkappe | Schutz vor elektrostatischer Entladung | GORE-TEX® Membransystem wasserdicht und hoch atmungsaktiv |
| VARIO Vitality® Multizonendämpfung | Stahl-Zehenschutzkappe | Feuerwehrtiefel nach EN 15090 | |
| SECURA VARIO® Fersendämpfung | Composite-Zehenschutzkappe | Wärmendes Winterfutter | |
| SECURA CARE Fersendämpfung | Durchtrittssichere Stahlzwischensohle | Schnittschutzgeprüft nach EN ISO 17249 | |

Technische Modelländerungen vorbehalten. In Randgrößen abweichende Sohlenkonfiguration möglich.

